



AZ534+

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
275/80R 22.5	16PR	149/146L	18	8.25	1012	276
295/80R 22.5	18PR	152/149M	18	9.00	1044	298
11R22.5	H/16	148/145L	17	8.25	1054	279

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ	Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ
3250	7165	850	123	3000	6610	850	123
3350	7390	830	120	3075	6780	830	120
3150	6940	850	123	2900	6390	850	123

転がり抵抗率軽減(低燃費)

RECOMMENDABLE



特長 ●走行面の設計を広くし、タイヤの接地面積を増やし、良好な耐摩擦性をタイヤに与えます。主流のブロックサイズは、タイヤのより広い総合適用性を付与します。●クラウン部の半深鋼シートの設計、クローズ剛性を低下させ、タイヤの偏摩擦性を高めます。●曲折パターン溝の設計は、駆動性能を効果的に向上させる前提で、また燃料消費量を非常に節約することができます。●ショルダーを開く設計、タイヤ放熱性能を向上させ、肩部剛性を減少させ、タイヤの故障を回避させます。



CR976A

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
11R22.5	H/16	148/145M	15.5	8.25	1054	279

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ	Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ
3150	6940	850	123	2900	6390	850	123

転がり抵抗率軽減(低燃費)

RECOMMENDABLE



特長 ●5本のリブと4本の幅広で直線的なグループにより、正確なハンドリングと優れたトラクションを実現。これにより、運転中の安定性が向上し、雨天時でも優れたグリップ力を発揮します。●ストーンリジェクタープラットフォームが、小石の挟まりやベルトへの貫通を防止。これにより、タイヤの寿命が延び、メンテナンスの頻度も低減します。●浅めのトレッド深さにより、トレッドのよじれや異常摩耗の力を抑え、非常に長い耐摩耗性を実現。これにより、均等な摩耗と長期間にわたる快適な走行を提供します。



CSR+1W

All Routes/Drive Axle

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
245/70R 19.5	16PR	136/134M	13	7.50	839	248
265/70R 19.5	16PR	140/138M	13	7.50	876	262

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ	Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ
2240	4938	850	123	2120	4673	850	123
2500	5510	775	112	2360	5200	775	112

転がり抵抗率軽減(低燃費)

RECOMMENDABLE



特長 ●大型低床トラック向けに設計された新しいドライブタイヤ。雨に強く、浅雪の路面にも威力を発揮します。四季を駆け抜けるオールシーズンタイヤ。●深く広いトレッドはウェット・ライフ性能と低燃費性能を両立し、卓越した駆動力を保証します。●優れたトレッドパターンで、高いグリップ性能と驚くべきタイヤ寿命を約束します。



AT161

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
11R22.5	H/16	148/145M	15.5	8.25	1054	279

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ	Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ
3150	6940	850	123	2900	6390	850	123

転がり抵抗率軽減(低燃費)

RECOMMENDABLE



特長 ●長距離輸送向けの高コストパフォーマンスタイヤ。耐久性と経済性を兼ね備え、長時間の運行でも安定した性能を発揮。●改良されたトレッドコンパウンドとタイヤケーシングにより、コストと性能のバランスを最適化。さらに、耐摩耗性が向上し、長寿命化を実現。燃費効率の向上にも貢献し、運行コストを大幅に削減。

GOLDEN CROWN



AZ650

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
385/65R 22.5	24PR	164K	15.5	11.75	1072	389

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ	Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ
4500	9920	900	130				

転がり抵抗率軽減(低燃費)

RECOMMENDABLE



特長 ●強固なタイヤの胴体は、地域適用のための横方向の耐久性を提供します。●優れた損傷保護および摩擦プロファイルはすべての条件で優れた性能を特徴とします。●優れた牽引力と良いハンドリングを提供します。



CR960A

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
235/75R 17.5	18PR	140/138M	13.3	6.75	797	233

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ	Kg キログラム	Lbs ポンド	KPa 空気圧 キロパスカル	Psi 空気圧 ポンド・スクエア・インチ
2725	6005	875	128	2575	5675	875	128

転がり抵抗率軽減(低燃費)

RECOMMENDABLE



特長 ●改良されたショルダーデザインにより、均一な摩耗が促進され、トレッド寿命が延びます。●直線的なシンプルリブパターンが均一な摩耗と効率的な排水を実現し、優れたウェットトラクションとハンドリング性能を提供します。●クロスリブサイプが水を切り裂き、濡れた路面での確かなコントロールを可能にします。



インド標準規格
BIS Certification of India



ブラジル国家認定機関
INMETRO Certification of Brazil

●チャオヤンタイヤがエコタイヤ助成金対象商品に認定されました！

●静岡県／静岡県トラック協会エコタイヤ導入促進助成 ●広島県／広島県トラック協会エコタイヤ導入促進助成

●福岡県／福岡県トラック協会エコタイヤ導入促進助成 (全国展開予定)



AZ850

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
11R22.5	H/16	148/145L	17MM	8.25	1054	279

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧	Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧
キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ	キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ
3150	6940	850	123	2900	6390	850	123

転がり抵抗率軽減(低燃費)



RECOMMENDABLE



特長 ●ゼロ度超高強度ベルト構造と高強度スチールワイヤーを組み合わせた新しいタイヤ構造を採用。トレッド溝には底部ステップ角度を設けることで応力を分散し、溝底の亀裂発生を効果的に抑制。県道や国道などの多様な路面環境に適用可能。●新しい三本ラインのトレッドパターンを採用し、クラウン部の荷重最適化技術と高ゴム含有・低発熱配合技術を組み合わせることで、摩耗性能が15%向上。中短距離の低速走行から中距離の高速走行まで幅広く対応可能。



NS785

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
225/80R 17.5	16PR	123/122L	15	6.75	811	226
245/70R 19.5	16PR	136/134J	18.5	7.50	845	248
265/70R 19.5	16PR	140/138M	19.5	7.50	867	262
295/80R 22.5	18PR	154/149L	18	9.00	1050	298
385/65R 22.5	24PR	164K	15	11.75	1070	394

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧	Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧
キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ	キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ
1550	3415	700	102	1500	3305	700	102
2240	4940	850	120	2120	4675	830	120
2500	5510	775	112	2360	5200	775	112
3750	8270	900	131	3250	7160	900	131
4500	9920	900	130				

転がり抵抗率軽減(低燃費)



RECOMMENDABLE



特長 ●広く深い周囲溝が雪や氷の除去を強化。●特定のトレッド化合物はよい性能の低温でゴムの柔らかさを保ちます。



CB972

ダンプ専用(後輪用)

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
11R22.5	H/16	148/145J	23.0	8.25	1065	279

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧	Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧
キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ	キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ
3150	6940	850	123	2900	6390	850	123



RECOMMENDABLE



特長 ●トレッドセンターに大きなブロックを備えたアグレッシブなラグデザインは、泥や砂利道での優れたトラクションとブレーキングを提供し、セルフクリーニングでメンテナンスを容易にします。●鉱業、伐採、建設、または岩石および採石場の作業に適用でき、非舗装路から舗装路まで幅広くカバー、摩耗寿命を重視した後輪用タイヤです。●特殊なトレッドコンパウンドが、険しいオフロード条件でのトレッドの剥離を防ぎます。



NZ788

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
11R22.5	H/16	148/145L	21.6	8.25	1065	279
275/80R 22.5	18PR	149/146J	20	8.25	1012	276

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧	Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧
キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ	キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ
3150	6940	850	123	2900	6390	850	123
3250	7165	850	123	3000	6610	850	123

転がり抵抗率軽減(低燃費)



RECOMMENDABLE



特長 ●広いトレッドは安定性を提供し、同時に湿気と雪の路面での操作性を改善します。●超深度トレッド深さは元のトレッド寿命を延長することができます。●オープンショルダー溝はトレッド寿命に影響を与えずに追加のグリップ力を提供します。●3Dサイズは優れた牽引力と制動力を提供します。



NZ780

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
235/75R 17.5	G/16	143/141J	16.0	6.75	797	242

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧	Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧
キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ	キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ
2725	6005	875	128	2575	5675	875	128

転がり抵抗率軽減(低燃費)



RECOMMENDABLE



特長 ●乾燥した道路や滑りやすい路面で優れたトラクションを保証する強力な噛み付きエッジがあり、特に冬には効果的です。●特定のトレッドコンパウンドが濡れたトラクションを損なうことなく、良好なマイルージを提供します。●広いオープンショルダーが、トレッド寿命を犠牲にすることなく追加のトラクションを提供します。



NZ782

Spec

サイズ	プライ表示 (強度)	ロード インデックス	溝の深さ (mm)	標準リム	外 径 (mm)	トレッド幅 (mm)
11R22.5	H/16	148/145M	19.6	8.25	1054	279

Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure 荷重(最大)

Single 単輪使用				Dual 複輪使用			
Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧	Kg	Lbs	KPa 空気圧	Psi 空気圧
キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ	キログラム	ポンド	キロパスカル	ポンド・スクエア・インチ
3150	6940	850	123	2900	6390	850	123

転がり抵抗率軽減(低燃費)



RECOMMENDABLE



特長 ●深く刻まれたリブラグ型のトレッドパターンと鋭いエッジが、強力なグリップを発揮し、乾燥路面だけでなく、雪道や凍結路面でも優れたトラクションを確保します。特に冬季や悪路での走行安定性を大幅に向上させます。●特殊なトレッドコンパウンドを採用し、低温環境でもゴムの柔軟性を維持しながら、耐摩耗性とウェット路面でのトラクションを両立。降雪時や寒冷地での走行性能を高めています。●ワイドなオープンショルダーデザインにより、雪や泥、水の排出を効果的に行い、優れたトラクションを実現。トレッド寿命を犠牲にすることなく、耐久性と安定性を確保しています。